

Машина литьевая, инъекционного типа JE-RIM2200



Особенности :

- Вертикальные зажимы, двухшаговое закрытие, маслобак на задней стороне машины
- 2 небольших цилиндра с высокой скоростью открывания пресс-формы и/или закрытия, подвижная поверхность может устанавливаться в любом положении; линейный датчик проверить соответствующее положение подвижной поверхности
- Параллельность между верхней и нижней поверхностями < 0,08 мм
- Встроенный линейный датчик управляет ходом зажимного поршня с точностью 0,05%
- Один набор оптимизированной системы пластификации, пластифицирующий винт приводится в действие гидравлическим двигателем
- Функция задержки для измерения и время задержки регулируется
- Один комплект трех-цилиндрового сбалансированного инъекционного устройства с запатентованной технологии, три сбалансированных с вертикальной инъекции цилиндра, впрыск из центра верхней поверхности
- Один набор интеллектуального устройства обратного действия в точке соединения между узлом впрыска и пластификации устройства
- Четырехступенчатая регулировка скорости и давления для впрыска, объем впрыска контролируется настройкой инжектора

Таблица технических характеристик

Модель	Един. измерения	
Сила зажима	кН	2200
Объем впрыска	СС	2000
Прессформа открытый ход поршня	мм	480
Минимальная высота прессформы	мм	80
Давления впрыска	кг / см ²	1750
Размеры нагревательной поверхности	мм	550x550
Давления в системе	бар	220
Масляный насос, мощность электродвигателя	кВт	11
Общая установленная мощность	кВт	35
Вес машины	тонна	6
Входное напряжение		АС 380 В, 50 Гц 3Р+ N + РЕ
Управляющего напряжения		DC24 В

Инструменты

Шестигранный ключ 3-10	- 1 комплект
Шестигранный ключ 12	- 1
Шестигранный ключ 14	- 1
Шестигранный ключ 17	- 1
Разводной ключ 300 мм	- 1
Отвертка крестовая 200мм	- 1
Отвертка-шлиц 200мм	- 1
Шприц для смазки 1/8 "	- 1
Термическое масло	- 5 кг
Пластиковый контейнер для масла	- 1
Коробка для запасных частей	- 1
Чемодан для инструментов	- 1

Срок гарантии выглядит следующим образом (все что ниже считается с даты продажи машины):

- Общие детали машины: 13 месяцев
- контроллер: 2 года
- гидравлические компоненты: 13 месяцев
- валик: 3 года
- стяжки панелей: 2 года
- главный цилиндр: 2 года